

Morek EV 11kW tark laadija

Kasuta seda kodus, kortermajas või tööl.

Lae ja jaga laadimisi.

Tootekood

MEV11DREWN6T2


Laadimisrežiim	Level 2
Pistiku tüüp	Tüüp 2 pistik 6,5 m kaabliga
Laadimise juhtimine	Plug-and-Charge koos start/stop pootenupuga, RFID-kaart, konfiguratsioon BT APP, veebirakendus, APP
internetiühendus	LAN / Wi-Fi
Valikuline internetiühendus	4G
Väline suhtlus	RS485
IP kaitse	IP55
Põrutustugevus	IK08
Ekraan	LCD 3,8"
LED-indikaator	Ei
Sideprotokoll	OCPP
Taustafunktsoonid	OCPP 1.6
Raport	Täielik OCPP tugi
Standard ja CE sertifikaat	CE- ja TUV-sertifikaat
Lekkekaitse	Tüüp B (AC30mB + DC6mA)
Paigaldamine	Seina / post
Post/maakinnitus	Saadaval, ei kuulu komplekti
Jahutusmeetod	Loomulik jahutus
Toitevõrgu konfiguratsioon	TN / TT -> (3P+N+PE), TN / TT -> (1P+N+PE)
Töhusus	>99%
Võimsusarvesti	Integreeritud OCPP
AC sisendvõimsus	3-faasiline 400V±20% / 1-faasiline 230V±20%
Läbivoooluterminaal	Push-X-ühendus, nimiläbimõõduga ristlõige: 6 mm ² , ristlõige: 0.5 mm ² - 10 mm ² ; hall, sinine, rohekaskollane
Nimisagedus	50/60 Hz
Väljundvool	16 A
Väljundvõimsus	11 kW/ 3,6 kW
DLM funktsioon	Saadaval, ei kuulu komplekti
DLM maksimaalne arv	100+
Hoiustustemperatuur	-40 kuni 75°C
Töötemperatuur	-25 kuni 50°C
Niiskus	Kuni 95% mittekondenseeruv
Kõrgus merepinnast	≤2000 m
Kaitseastmed	Ülevoolukaitse, ülepingekaitse, alampingekaitse, ületemperatuurikaitse, lekkevoolukaitse, ühendamata PE-maanduskaitse.
Mõõdud mm	455 (k) x260 (l) x150 (s)
Kaal kg	4,6
Garantii	36 kuud



- **EV 11kW**
- **Võrgulaadija**
- **3,8" LCD ekraan**
- **WiFi, LAN, RFID**
- **6,5m kaabel**
- **Type 2 pistik**

Otsige lisateavet

Lisateavet Moreki EV-laadijate ja elektriautode teemade kohta leiate aadressilt



ev.morek.eu