

Morek EV 22kW tīkla AC lādētājs

Izmantojiet to mājās, daudzdzīvokļu mājā vai darbā.

Uzlādējiet un koplietojiet uzlādes ierīces.

| Produkta ID | MEV22DREWN6T2 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzlādes režīms | 2. līmenis |
| Savienotāja tips | 2. tipa savienotājs ar 6,5 m kabeli |
| Uzlādes kontrole | Plug-and-Charge ar starta/izslēgšanas skārienpogu, RFID karti, konfigurācijas BT APP, tīmekļa lietotni, lietotāja APP |
| Interneta pieslēgums | LAN / Wi-Fi |
| Pēc izvēles interneta pieslēgums | 4G |
| Ārējā komunikācija | RS485 |
| IP aizsardzība | IP55 |
| Triecienizturība | IK08 |
| Displejs | LCD 3,8" |
| LED indikators | Nē |
| Saziņas protokols | OCPP |
| Aizmugures funkcijas | OCPP 1.6 |
| Ziņojumi | Pilns OCPP atbalsts |
| Standarti un CE sertifikāts | CE un TUV sertificēts |
| Aizsardzība pret noplūdi | B tips (AC30 mB + DC6 mA) |
| Montāža | Siena / statīvs |
| Statīvs / zemes stiprinājums | Pieejams, nav iekļauts |
| Dzesēšanas metode | Dabiskā dzesēšana |
| Barošanas tīkla konfigurācija | TN / TT -> (3P+N+PE), TN / TT -> (1P+N+PE) |
| Efektivitāte | >99% |
| Enerģijas skaitītāji | Integrēts OCPP |
| Maiņstrāvas jauda leejas vērtējums | 3-fāzu 400V±20% / 1-fāzes 230V±20% |
| Caurejošs terminālis | Push-X-savienojums, Nominālais šķērsgriezums: 6 mm ² , šķērsgriezums: 0,5 mm ² - 10 mm ² ; pelēka, zila, zaļi dzeltena |
| Nominālā frekvence | 50/60 Hz |
| Izejas strāva | 32 A/16 A |
| Izejas jauda | 22 kW/ 11 kW/ 7.4 kW/ 3,6 kW |
| DLM funkcija | Pieejams, nav iekļauts |
| DLM maksimālais skaits | 100+ |
| Uzglabāšanas temperatūra | -40 līdz 75°C apkārtējā temperatūra |
| Darbības temperatūra | -25 līdz 50°C apkārtējā temperatūra |
| Darba mitrums | Līdz 95% bez kondensācijas |
| Augstums virs jūras līmeņa | ≤2000 m |
| Elektriskā aizsardzība | Aizsardzība pret strāvas pārslodzi, aizsardzība pret pārspriegumu, aizsardzība pret pārspriegumu, aizsardzība pret pārkaršanu, aizsardzība pret noplūdi, aizsardzība pret nesavienotu PE zemējumu. |
| Izmēri mm | 455 (h) x260 (w) x150 (d) |
| Svars kg | 6 |
| Garantija | 36 mēneši |



- AC 22kW
- Tīkla lādētājs
- 3,8" LCD displejs
- LAN, WiFi, RFID
- 6,5m kabelis
- 2. tipa savienotājs

Skenēt, lai iegūtu vairāk

Vairāk informācijas par Morek EV lādētājiem un diskusijām par EV lietotāju gadījumiem var atrast šajā vietnē



ev.morek.eu