

- **EV 22 kW verkkolaturi**
- **3,8" LCD-näyttö**
- **LAN, WiFi, RFID**
- **6,5m kaapeli**
- **Tyyppin 2 liitin**

Tuotetunnus	MEV22DREWN6T2
Lataustila	Taso 2
Liitin tyyppi	Tyyppi 2 -liitin 6,5 metrin johdolla
Latauksen hallinta	Sovellus, QR-koodi (valinnainen), RFID
Internet-yhteys	LAN / Wi-Fi
Valinnainen internet-yhteys	4G
Ulkoiset kommunikaatiot	RS485
IP-suojaus	IP55
Iskunkestävyys	IK08
Näyttö	LCD 3,8 tuumaa
LED-merkkivalo	Ei
Kommunikaatioprotokolla	OCPP
Raportit	Täysi OCPP-tuki
Standardi- ja CE-sertifikaatti	CE- sertifioitu, IEC 62196-2
Vuotovirtasuojus	TyyppiB (AC30mA + DC6mA)
Asennus	Seinä / Teline
Pylväs	Saatavilla, ei sisälly
Jäähdytystapa	Luonnollinen jäähdytys
Verkon konfiguraatio	TN / TT -> (3P+N+PE), TN / TT -> (1P+N+PE)
Tehokkuus	Yli 99 %
Sähkömittari	OCPP integroitu
AC-syötön arvioitu arvo	3P 400 V ± 20 % / 1P 230 V ± 20 %
Läpivientiterminaali	Push-X-liitäntä
Nimellistaajuus	50/60 Hz
Lähtövirta	32 A / 16 A
Lähtöteho	22 kW / 11 kW / 7,4 kW / 3,6 kW
DLM-toiminto	Saatavilla, ei sisälly
Säilytystila	-40 - 75°C ympäristö
Käyttölämpötila	-25 - 50°C ympäristö
Käyttöilman kosteus	Enintään 95 % ilman kondensoitumista
Korkeus	≤2000 m
Sähkösuojaus	Ylijännitesuojaus, alijännitesuojaus, yllilämpösuojaus, vuotovirtasuojau, liittämätön PE-maasuojaus
Mitat mm	455 (k) x 260 (l) x 150 (s)
Paino kg	6
Takuu	36 kuukautta



## Morek EV 22 kW AC latauslaite

Käytä sitä kotona, kerrostalossa tai töissä. Täydellinen myös julkiseen lataukseen.

Yksityiskohtaisempaa tietoa Morek EV-lataimista ja keskusteluja sähköajoneuvon käyttötavoista löytyy osoitteesta



[ev.morek.eu](https://ev.morek.eu)

**Creating a better future for You**