

- **EV 22 kW tīkla lādētājs**
- **3.8" LCD displejs**
- **WiFi, RFID**
- **2. tipa spraudnis**

Produkta ID	MEV22DREWNT2
Uzlādes režīms	2. līmenis
Savienotāja veids	2. tipa kontaktligzda
Uzlādes kontrole	Pievienot un uzlādēt, Start/Stop skārienpoga, RFID karte, konfigurācijas BT APP, tīmekļa lietotne
Interneta pieslēgums	Wi-Fi / LAN
Ārējā komunikācija	RS485
IP aizsardzība	IP55
Trieciena stiprums	IK08
Displejs	LCD 3.8"
LED indikators	Nav
Sakaru protokols	Integrēts OCPP
Fona funkcijas	OCPP 1.6, OCPP 1.6J
Pārskati	Pilns OCPP atbalsts, jaunināms
Standarta un CE sertifikāts	Pilns OCPP atbalsts
Aizsardzība pret noplūdi	B tips (AC30mA + DC6mA)
Montāža	Siena / balsts
Statīva/zemes stiprinājums	Pieejams, nav iekļauts
Dzesēšanas metode	Dabiskā dzesēšana
Strāvas tīkla konfigurācija	TN / TT {-> (3P+N+PE) }, TN / TT -> (1P+N+PE)
Efektivitāte	>99%
Jaudas mērītājs	Nav
Maiņstrāvas jauda ieeja	3-fāzu 400V±20% / 1-fāzes 230V±20%
Nominālā frekvence	50/60 Hz
Izejas strāva	32 A / 16 A
Izejas jauda	22 kW/ 11 kW/ 7.4 kW
DLM funkcija	Pieejams, strāvmainis nav iekļauts
Uzglabāšanas temperatūra	no -40 līdz 75°C
Darbības temperatūra	no -30 līdz 55°C
Darba mitrums	Līdz 95% nekondensējošs
Augstums virs jūras līmeņa	≤2000m
Elektriskā aizsardzība	Virs/zemsprieguma aizsardzība, Aizsardzība pret pārslodzi, īssavienojumu Aizsardzība pret zemes noplūdi, Zemes aizsardzība, pārkaršanas aizsardzība, Pārsprieguma aizsardzība
Izmēri mm	455 (h) x260 (w) x150 (d)
Svars kg	2,5
Garantija	24 mēneši



Morek EV 22 kW viedais lādētājs

Izmantojiet to privātmājā, daudzdzīvokļu ēkā vai darba vietā. Lieliski piemērots publiskai uzlādei, izmantojot „Powered by Vonktech” uzlādes punktu un maksājumu platformu.

Skenējiet, lai uzzinātu vairāk

Plašāku informāciju par Morek EV lādētājiem un diskusijas par elektroauto lietotāju pieredzi var atrast



ev.morek.eu

MOREK