

- **EV 7,4 kW lādētājs**
- **LED indikators**
- **5m kabelis**
- **2. tipa spraudnis**

Produkta ID	MEV07NNNN5T2
Uzlādes režīms	2. līmenis
Savienotāja veids	2. tipa savienotājs ar 5m kabeli
Uzlādes kontrole	Pievienojiet un uzlādējiet
Interneta pieslēgums	-
Ārējā komunikācija	RS485
IP aizsardzība	IP55
Trieciena stiprums	IK10
Displejs	-
LED indikators	krāsains LED indikators
Sakaru protokols	-
Fona funkcijas	-
Pārskati	-
Standarta un CE sertifikāts	-
Aizsardzība pret noplūdi	B tips (AC30mA + DC6mA)
Montāža	Siena / balsts
Statīva/zemes stiprinājums	Pieejams, nav iekļauts
Dzesēšanas metode	Dabiskā dzesēšana
Strāvas tīkla konfigurācija	TN / TT {-> (3P+N+PE) }, TN / TT -> (1P+N+PE )
Efektivitāte	>99%
Jaudas mērītājs	Nav
Mainstrāvas jauda ieeja	3-fāzu 400V±20% / 1-fāzes 230V±20%
Nominālā frekvence	50/60 Hz
Izejas strāva	32 A / 16 A
Izejas jauda	7.4 kW
DLM funkcija	Pieejams, strāvmainis nav iekļauts
Uzglabāšanas temperatūra	no -40 līdz 75°C
Darbības temperatūra	no -30 līdz 55°C
Darba mitrums	Līdz 95% nekondensējošs
Augstums virs jūras līmeņa	≤2000m
Elektriskā aizsardzība	Virs/zemsprieguma aizsardzība, Aizsardzība pret pārslodzi, īssavienojumu Aizsardzība pret zemes noplūdi, Zemes aizsardzība, pārkaršanas aizsardzība, Pārsprieguma aizsardzība
Izmēri mm	455 (h) x260 (w) x150 (d)
Svars kg	4,4
Garantija	24 mēneši



## Morek EV 7,4 kW Pievienojiet un uzlādējiet

Privātai lietošanai. Nav interneta savienojuma un viedo funkciju. Vienkārši pievienojiet un uzlādējiet.

## Skenējiet, lai uzzinātu vairāk

Plašāku informāciju par Morek EV lādētājiem un diskusijas par elektroauto lietotāju pieredzi var atrast



[ev.morek.eu](https://ev.morek.eu)