

Morek 22 kW Plug & Charge

Tylko do użytku prywatnego. Nie wymaga połączenia z Internetem. Nie posiada inteligentnych funkcji. Wystarczy podłączyć aby naładować lub autoryzować za pomocą RFID przed ładowaniem.


ID produktu	MEV22NRNNN6T2
Tryb ładowania	Poziom 2
Typ złącza	Złącze typu 2 z kablem o długości 6,5 m
Kontrola ładowania	Plug-and-Charge, karta RFID
Połączenie z Internetem	Nie
Opcjonalne połączenie z internetem	Nie
Komunikacja zewnętrzna	Nie
Ochrona IP	IP55
Wytrzymałość na uderzenia	IK10
Wyświetlacz	Nie
Wskaźnik LED	Kolorowe wskaźniki LED
Protokół komunikacyjny	-
Funkcje w tle	-
Raporty	-
Norma i certyfikat CE	Certyfikaty CE i TÜV
Ochrona przed wyciekami	TypB (AC30mA + DC6mA)
Montaż	Ściana / Stojak
Stojak / montaż naziemny	Dostępne, nie wchodzi w skład zestawu
Metoda chłodzenia	Naturalne chłodzenie
Konfiguracja sieci zasilania	TN / TT -> (3P+N+PE), TN / TT -> (1P+N+PE)
Wydajność	>99%
Miernik mocy	Nie
Moc prądu przemiennego Wartość wyjściowa	3-fazowy 400V±20% / 1-fazowy 230V±20%
Zacisk przelotowy	Złącze Push-X, przekrój znamionowy: 6 mm ² , przekrój: 0.5 mm ² - 10 mm ² ; szary, niebieski, zielono-żółty
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Prąd wyjściowy	32 A / 16 A
Moc wyjściowa	22 kW/ 11 kW/ 7.4 kW/ 3,6 kW
Funkcja DLM (Dynamiczne Zarządzanie Mocą)	-
Maksymalna liczba stacji dla DLM	-
Temperatura przechowywania	temperatura otoczenia od -40 do 75°C
Temperatura robocza	-25 do 50°C otoczenia
Wilgotność robocza	Do 95% bez kondensacji
Wysokość nad poziomem morza	≤2000m
Ochrona elektryczna	Zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie nadnapięciowe, zabezpieczenie podnapięciowe, zabezpieczenie nadtemperaturowe, zabezpieczenie upływowo, zabezpieczenie przed niepodłączonym uziemieniem PE.
Wymiary mm	455 (wys.) x260 (szer.) x150 (gł.)
Waga (kg)	6
Gwarancja	36 miesięcy



- **22kW AC**
- **Wskaźnik LED**
- **RFID**
- **Kabel o długości 6,5 m**
- **Złącze typu 2**

Zeskanuj, aby uzyskać więcej

Więcej informacji na temat ładowarek Morek EV oraz dyskusje użytkowników aut EV można znaleźć na stronie



ev.morek.eu