



Viedais lādētājs

Pievienojiet un uzlādējiet

	11 kW	22 kW	22 kW	7,4 kW	22 kW
Produkta ID	MEV11DRNW5T2	MEV22DREW5T2	MEV22DREWNT2	MEV07NNNN5T2	MEV22NNNN5T2
Svars kg	4,5	5,9	2,5	4,4	5,9
Uzlādes režīms	2. līmenis				
Savienotāja veids	2. tipa savienotājs ar 5m kabeli vai kontaktligzda			2. tipa savienotājs ar 5m kabeli	
Uzlādes kontrole	Pievienot un uzlādēt, Start/Stop skārienpoga, RFID karte, konfigurācijas BT APP, tīmekļa lietotne			Pievienojiet un uzlādējiet	
Interneta pieslēgums	Wi-Fi / LAN			-	
Ārējā komunikācija	RS485				
IP aizsardzība	IP55				
Trieciena stiprums	IK08			IK10	
Displejs	LCD 3.8"			-	
LED indikators	-			Krāsains LED indikators	
Sakaru protokols	Integrēts OCPP			-	
Fona funkcijas	OCPP 1.6, OCPP 1.6J			-	
Pārskati	Pilns OCPP atbalsts, jaunināms			-	
Standarta un CE sertifikāts	Pilns OCPP atbalsts			-	
Aizsardzība pret noplūdi	B tips (AC30mA + DC6mA)				
Montāža	Siena / balsts				
Statīva/zemes stiprinājums	Pieejams, nav iekļauts				
Dzesēšanas metode	Dabiskā dzesēšana				
Strāvas tīkla konfigurācija	TN / TT {-> (3P+N+PE), TN / TT -> (1P+N+PE)}				
Efektivitāte	>99%				
Jaudas mērītājs	-				
Maiņstrāvas jauda ieeja	3-fāzu 400V±20% / 1-fāzes 230V±20%				
Nominālā frekvence	50/60 Hz				
Izejas strāva	32 A / 16 A				
Izejas jauda	11 / 7.4 kW	22 / 11 / 7.4 kW	22 / 11 / 7.4 kW	7.4 kW	22 / 11 / 7.4 kW
DLM funkcija	Pieejams, strāvmainis nav iekļauts				
Uzglabāšanas temperatūra	no -40 līdz 75°C				
Darbības temperatūra	no -30 līdz 55°C				
Darba mitrums	Līdz 95% nekondensējošs				
Augstums virs jūras līmeņa	≤2000m				
Elektriskā aizsardzība	Virš/zemsprieguma aizsardzība, Aizsardzība pret pārslodzi, Īssavienojumu Aizsardzība pret zemes noplūdi, Zemes aizsardzība, pārkaršanas aizsardzība, Pārsprieguma aizsardzība				
Izmēri mm	455 (h) x260 (w) x150 (d)				
Garantija	24 mēneši				