

- **EV 22 kW lādētājs**
- **LED indikators**
- **RFID**
- **2. tipa spraudnis**

Produkta ID	MEV22NRNNNT2
Uzlādes režīms	2. līmenis
Savienotāja veids	2. tipa kontaktligzda
Uzlādes kontrole	Pievienojiet un uzlādējiet, RFID karte
Interneta pieslēgums	-
Ārējā komunikācija	RS485
IP aizsardzība	IP55
Trieciena stiprums	IK10
Displejs	-
LED indikators	krāsains LED indikators
Sakaru protokols	-
Fona funkcijas	-
Pārskati	-
Standarta un CE sertifikāts	CE
Aizsardzība pret noplūdi	B tips (AC30mA + DC6mA)
Montāža	Siena / balsts
Statīva/zemes stiprinājums	Pieejams, nav iekļauts
Dzesēšanas metode	Dabiskā dzesēšana
Strāvas tīkla konfigurācija	TN / TT {-> (3P+N+PE), TN / TT -> (1P+N+PE)}
Efektivitāte	>99%
Jaudas mērītājs	Nav
Maiņstrāvas jauda ieeja	3-fāzu 400V±20% / 1-fāzes 230V±20%
Nominālā frekvence	50/60 Hz
Izejas strāva	32 A / 16 A
Izejas jauda	22 kW / 11 kW / 7.4 kW
DLM funkcija	Pieejams, strāvmainis nav iekļauts
Uzglabāšanas temperatūra	no -40 līdz 75°C
Darbības temperatūra	no -30 līdz 55°C
Darba mitrums	Līdz 95% nekondensējošs
Augstums virs jūras līmeņa	≤2000m
Elektriskā aizsardzība	Virszemsprīguma aizsardzība, Aizsardzība pret pārslodzi, īssavienojumu Aizsardzība pret zemes noplūdi, Zemes aizsardzība, pārkaršanas aizsardzība, Pārsprieguma aizsardzība
Izmēri mm	455 (h) x 260 (w) x 150 (d)
Svars kg	5,9
Garantija	24 mēneši




Morek EV 22 kW Pievienojiet un uzlādējiet

Privātai lietošanai. Nav interneta savienojuma un viedo funkciju. Vienkārši pievienojiet un uzlādējiet.

Skenējiet, lai uzzinātu vairāk

Plašāku informāciju par Morek EV lādētājiem un diskusijas par elektroauto lietotāju pieredzi var atrast



ev.morek.eu