

## "Morek" EV 120 kW DC greito įkrovimo stotelė

Saugi, patikima ir efektyvi įkrovimo paslauga, stebint įkrovimo būseną ir eigą realiuoju laiku.


Produkto ID	MEV120DRENG5CCS
Įkrovimo režimas	3 lygis, 4 režimas
Jungties tipas	CCS2 jungtys
Jungčių skaičius	2 (CCS2 + CCS2)
Įkrovimo valdymas	Programėlė, QR kodas (pasirinktinai), RFID
Interneto ryšys	Ethernet / 4G
IP apsauga	IP54
Atsparumas smūgiams	IK10
Ekranas	7 colių jutiklinis LCD
Ekranau aukštis nuo grindų, mm	1265
Ryšio protokolas	OCPP1.6J (parengta OCPP2.0)
Energijos paskirstymas	Taip
Ataskaitos	Visiškas OCPP palaikymas
Sertifikatas	CE sertifikatas
Standartas	IEC61851-1 / IEC62196-3
Korpuso medžiaga	Cinkuotas plienas
Aušinimo būdas	Priverstinis oro aušinimas
Maitinimo tinklo konfigūracija	TN-S/TN-C-S/TT
Didžiausias efektyvumas	>95 %
Galios koeficientas (pilna apkrova)	≥0,99
Galios matuokliai	Taip
AC įvado parametrai	AC 400 V (323~437 V AC)
Triukšmo lygis	≤60 dB
El. sąnaudų budėjimo režimu	≤99 W
Įvado srovė	194 A (0 ~ 228 A)
Išėjimo galia	120 kW (maks.)
DC išėjimo įtampos diapazonas	150 V ~ 1000 V DC
DC išėjimo srovė	0 ~ 200 A
Galios ribojimas	Galimas
Sandėliavimo temperatūra	-40~70 °C aplinkos temperatūra
Eksplotacijos temperatūra	-25~55 °C aplinkos temperatūra
Santykinė aplinkos drėgmė	5~95 % (be kondensato)
Aukštis virš jūros lygio	≤2000 m
Elektros grandinės apsauga	Įvesties apsauga nuo viršįtampių/žemesnės įtampos, išvesties apsauga nuo viršįtampių, apsauga nuo trumpojo jungimo, viršsrovio apsauga
Matmenys (mm)	1700 (A) x 800 (P) x 600 (G)
Svoris (kg)	310
Garantija	36 mėn.



- **DC 120 kW**
- **7 colių LCD ekranas**
- **LAN, 4G, RFID**
- **5 m kabeliai**
- **2 CCS2 jungtys**

### Nuskaitykite daugiau

Daugiau informacijos apie "Morek" elektromobilių įkroviklius ir diskusijas apie elektromobilių naudotojų atvejus galite rasti



[ev.morek.eu](http://ev.morek.eu)