

Adaptateur mobile MOREK EV EVSE 11 kW

Utilisez-le en voyage ou à la maison. Adaptateur de recharge mobile compact qui devrait toujours être présent dans chaque voiture électrique.

| | |
|-------------------------------|--|
| Identifiant du produit | MEV11DNNNN5T2 |
| Mode de recharge | Niveau 2 |
| Type de connecteur | Connecteur de type 2 avec câble de 5 m |
| Contrôle de recharge | Plug-and-Charge, bouton tactile start/stop, réglable entre 6 et 16A |
| Protection IP | IP55 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Écran | LCD 3,8 pouces |
| Rapports | Consommation d'énergie sur l'écran |
| Norme et certificat CE | Certifié CE |
| Protection contre les fuites | TypeA + DC6mA |
| Montage | Mur (en option avec support) |
| Pied / montage au sol | Disponible, non inclus |
| Efficacité | >99 % |
| Compteurs de puissance | Intégré |
| Tension d'entrée nominale CA | Triphasé 400 V ± 20 % / Monophasé 230 V ± 20 % |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Courant d'entrée | 16 A |
| Puissance de sortie | 11 kW / 3.6 kW |
| Température de stockage | -40 à 75 °C ambiant |
| Température de fonctionnement | -30 à 55 °C ambiant |
| Humidité de fonctionnement | Jusqu'à 95 % sans condensation |
| Altitude | ≤2000m |
| Protection électrique | Protection contre les surcharges, les courts-circuits, les mises à la terre et les surchauffes |
| Dimensions mm | 455 (h) x 260 (l) x 150 (p) |
| Poids kg | 4,5 |



- **Chargeur AC 11 kW**
- **Indicateur LED**
- **câble de 5 m**
- **Connecteur de type 2**



Accessoires pour adaptateur mobile

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Support mural en aluminium | MEVA01NWPLATE |
| Rallonge 3P16A vers 1P Shucko | MEVX01N3PWIRE |
| Support de câble pour montage mural | MEVH01NHANDLE |

Scannez pour en savoir plus

Plus d'informations sur les chargeurs VE MOREK et des discussions sur les cas d'utilisation des VE peuvent être trouvées sur



ev.morek.eu