

"Morek" EV 30 kW DC greito įkrovimo stotelė

Saugi, patikima ir efektyvi įkrovimo paslauga, stebint įkrovimo būseną ir eigą realiuoju laiku.


| | |
|-------------------------------------|---|
| Produkto ID | MEV30DRENG5CCS |
| Įkrovimo režimas | 3 lygis, 4 režimas |
| Jungties tipas | CCS2 jungtis |
| Jungčių skaičius | 1 (CCS2) |
| Įkrovimo valdymas | Programėlė, QR kodas (pasirinktinai), RFID |
| Interneto ryšys | Ethernet / 4G |
| IP apsauga | IP54 |
| Atsparumas smūgiams | IK10 |
| Ekranas | 7 colių jutiklinis LCD |
| Ryšio protokolas | OCPP1.6J (parengta OCPP2.0) |
| Energijos paskirstymas | Ne |
| Ataskaitos | OCPP ataskaitos |
| Sertifikatas | CE sertifikatas |
| Standartas | ISO 15118 / DIN 70121 - 2014 |
| Korpuso medžiaga | Cinkuotas plienas |
| Aušinimo būdas | Išmanusis oro aušinimas |
| Maitinimo tinklo konfigūracija | TN-S/TN-C-S/TT |
| Didžiausias efektyvumas | >95 % |
| Galios koeficientas (pilna apkrova) | ≥0,99 |
| Elektros energijos skaitiklis | Taip |
| AC įvado parametrai | AC 380 V (323~460 V AC) |
| Įvado srovė | 48 A (0~58 A) |
| Montavimas | Sieninis |
| El. sąnaudos budėjimo režimu | ≤99 W |
| Išėjimo galia | 30 kW (maks.) |
| Išėjimo įtampos diapazonas | 150~1000 V DC |
| Išėjimo srovė | 0~100 A |
| Galios ribojimas | Galimas |
| Sandėliavimo temperatūra | -40~80 °C aplinkos temperatūra |
| Eksplotacijos temperatūra | -25~50 °C aplinkos temperatūra |
| Tinklo dažnis | 50Hz |
| Aukštis virš jūros lygio | ≤2000 m |
| Elektros grandinės apsauga | Įvesties per didelės ir žemos įtampos, išėjimo viršįtampių ir srovės, trumposios srovės apsauga |
| Matmenys (mm) | 750 (A) x 600 (P) x 260 (G) |
| Svoris (kg) | 71 |
| Garantija | 36 mėn. |



- **DC 30 kW**
- **7 colių LCD ekranas**
- **LAN, 4G, RFID**
- **5 m kabeliai**
- **CCS2 jungtis**

Nuskaitykite daugiau

Daugiau informacijos apie "Morek" elektromobilių įkroviklius ir diskusijas apie elektromobilių naudotojų atvejus galite rasti



ev.morek.eu