

Carregador rápido Morek 30kW DC

Serviço de carregamento seguro, confiável e eficiente enquanto monitora o status e o progresso do carregamento em tempo real.


ID do produto	MEV30DRENG5CCS
Modo de carregamento	Nível 3, MODO 4
Tipo de conector	Conector CCS2
Número de conectores	1 (CCS2)
Controle de carregamento	APP, QR Code (opcional), RFID
conexão de internet	Ethernet/4G
Proteção IP	IP54
Força de impacto	IK10
Display	LCD sensível ao toque de 7 polegadas
Protocolo de comunicação	OCPP1.6J (pronto para OCPP2.0)
Distribuição de energia	Não
Relatórios	Relatórios OCPP
Certificado	Certificado CE
Padrão	ISO 15118/DIN 70121 - 2014
Material de revestimento	Aço galvanizado
Método de arrefecimento	Arrefecimento inteligente do ar
Configuração da rede de energia	TN-S/TN-CS/TT
Eficiência máxima	>95%
Fator de potência (carga total)	≥0,99
Medidor de energia	sim
Classificação de entrada de energia CA	CA 380V (AC323V-460V)
Corrente de entrada	48A (0~58A)
Montagem	Montado na parede
Energia em espera	≤99 W
Potência de saída	30 kW (máx.)
Voltagem de saída	150 ~ 1000V CC
Corrente de saída	0 ~ 100 A
Limitação de potência	Disponível
Temperatura de armazenamento	-40 a 80°C ambiente
Temperatura de operação	-25 a 50°C ambiente
Frequência da rede	50Hz
Altitude	≤2000m
Proteção elétrica	Sobretensão e baixa tensão de entrada, sobretensão e corrente de saída, proteção contra curto-corrente
Dimensões mm	750 (h) x600 (l) x260 (d)
Peso kg	71



- **DC 30kW**
- **Visor LCD de 7"**
- **LAN, 4G, RFID**
- **Cabos de 5m**
- **Conector CCS2**

Procure mais

Mais informações sobre carregadores Morek EV e discussões sobre casos de usuários de EV podem ser encontradas em



ev.morek.eu