



Cabo de carregamento DC

Tipo de Produto	DC150A	DC200A	DC250A	DC375A
Código do produto por variação	5m: 1095767 7m: 1106967	5m: 1095775 7m: 1107049	5m: 1107339 7m: 1130359	5m: 1396518 7m: 1538066
Padrão de carregamento	CCS2	CCS2	CCS2	CCS2
Inscrição	Aberto para CCS2	Aberto para CCS2	Aberto para CCS2	Aberto para CCS2
Tipo de corrente de carga	DC	DC	DC	DC
Potência de carregamento	150 kW	200 kW	250 kW	375 kW
	até 500 kW (Modo Boost, dependendo das condições ambientais)			
Corrente de carregamento	150 A	200 A	250 A	375 A
Tensão nominal	1000 V CC	1000 V CC	1000 V CC	1000 V CC
Tipo de corrente de carga	Modo de reforço DC			
Comprimento do cabo (m)	5m ±45mm	5m ±45mm	5m ±45mm	5m ±45mm
Tipo de cabo	Classe 6	Classe 6	Classe 6	Classe 6
Estrutura do cabo	2 x 35 mm ² + 1 x 25 mm ² + 3 x 2 x 0.75 mm ²	2 x 50 mm ² + 1 x 25 mm ² + 3 x 2 x 0.75 mm ²	2 x 70 mm ² + 1 x 35 mm ² + 3 x 2 x 0.75 mm ²	4 x 55 mm ² + 1 x 25 mm ² + 2 x 0.75 mm ² + 6 x 0.5 mm ²
Grau de proteção	IP44	IP44	IP44	IP44
Temperatura ambiente (operacional)	-30 °C ... 40 °C			
Temperatura ambiente (armazenamento)	-40 °C ... 80 °C			
Padrões/regulamentos	CEI 62196-3	CEI 62196-3	CEI 62196-3	CEI 62196-3
Altitude	5.000 m (acima do nível do mar)			
Cor (cabo)	preto (9005)	preto (9005)	preto (9005)	preto (9005)
Cor (Housin)	preto (9005)	preto (9005)	preto (9005)	preto (9005)
Material (superfície de contato)	Prata	Prata	Prata	Prata
Unidade de embalagem	1 unidade	1 unidade	1 unidade	1 unidade

Dimensões (mm)

