

- **DC 180 kW pikalaturi**
- **7" LCD-näyttö**
- **LAN, 4G, RFID**
- **5 metrin kaapelit**
- **CCS2-liitimet**


Tuotetunnus	MEV180DRENGOCCS
Lataustila	Taso 3
Liitin tyyppi	CCS2-liitimet 5 metrin kaapelilla
Liittimien lukumäärä	2 (CCS2 + CCS2)
Latauksen hallinta	Sovellus, QR-koodi (valinnainen), RFID
Internet-yhteys	Ethernet / 4G
IP-suojaus	IP54
Iskunkestävyys	IK10
Näyttö	7 tuuman kosketusnäyttö
Viestintäprotokolla	OCPP1.6J (OCPP2.0 valmiina)
Tehonjakelu	Kyllä
Raportit	Täysi OCPP-tuki
Sertifikaatti	CE-sertifioitu
Standardi	IEC61851-1 / IEC62196-3
Kotelon materiaali	Kuumasinkitty ja maalattu teräs
Jäähdytystapa	Pakotettu ilmajäähdytys
Sähköverkon konfiguraatio	TN-S / TN-C / TN-C-S / TT
Huipputehokkuus	>95%
Energiamittarit	Kyllä
AC-sähkösyötön luokitus	AC 400 V (AC 323 V ~ AC 437 V)
Melutaso	≤60dB
Valmiustila	≤99W
Syöttövirta	291 A (0 ~ 342 A)
Lähtöteho	180 kW (enintään)
DC-lähtöjännitealue	150 V ~ 1000 V DC
DC-lähtövirta	0 ~ 200 A
Tehon rajoittaminen	Saatavilla
Säilytystemperatuuri	-40 - 70°C ympäristö
Käyttölämpötila	-25 - 55°C ympäristö
Käyttöilman kosteus	5% - 95% (ei kondensaatiota)
Korkeus	≤2000 m
Sähkösuojaus	Sisääntulo Yli-/Alijännitesuojaus, Lähtö Ylijännitesuojaus, Oikosulkusuojaus, Ylikuormitussuojaus
Mitat (mm)	1700 (k) x800 (l) x600 (s)
Paino (kg)	355
Takuu	36 kuukautta



Morek EV 180 kW DC latauslaite

Turvallinen, luotettava ja tehokas latauspalvelu reaaliaikaisen lataustilan ja edistymisen seurannalla.

Yksityiskohtaisempaa tietoa Morek EV-lataimista ja keskusteluja sähköajoneuvon käyttötavoista löytyy osoitteesta



ev.morek.eu

Creating a better future for You