

- **DC 180 kW greito įkrovimo stotelė**
- **7 colių LCD ekranas**
- **LAN, 4G, RFID**
- **6m kabeliai**
- **2 CCS2 jungtys**

Gaminio ID	MEV180DRENGOCCS
Įkrovimo režimas	Lygis 3
Jungties tipas	CCS2 jungtis su 6m kabeliu
Jungčių kiekis	2 vnt (CCS2 + CCS2)
Įkrovimo valdymas	APP, QR kodas (kaip galimybė), RFID
Interneto jungtis	Ethernet / 4G
IP apsauga	IP54
Atsparumas smūgiams	IK10
Ekranas	7 col. liečiamas LCD
SOC įkrovos lygio ekranas	Yra
Komunikacijos protokolas	OCPP1.6J
Galios paskirstymas	Taip
Ataskaitos	Pilnas OCPP palaikymas
Sertifikatai	CE sertifikuotas
Standartai	IEC61851-1, IEC62196-3
Korpusas	Aliumininis
Aušinimo tipas	Priverstinis vėdinimas
Tinklo konfigūracija	TN-S / TN-C / TN-C-S / TT
Pikinis efektyvumas	>95%
Energijos matuoklis	Taip
Kintamos srovės įvado param.	AC 400 V (AC 323 V ~ AC 437 V)
Triukšmo lygis	≤60dB
Budėjimo režimas	≤75W/ ≤99W/ ≤99W
Srovė įėjime	291 A (0 ~ 342 A)
Galía išėjime	180 kW (max)
DC įtampos ribos išėjime	150 V ~ 1000 V DC
DC srovė išėjime	0 ~ 200 A
Galios ribojimas	Galimas
Aplinkos temp. sandėliuojant	Nuo -40 iki 70 °C
Aplinkos temp. eksploatuojant	Nuo -25 iki 55 °C
Santykinė drėgmė	<95%
Aukštis	≤2000 m
Elektros grandinės apsauga	Įtampos ir srovės apsauga: nuo per mažos/aukštos įtampos, perįtampių, trumpo jungimo bei perkrovos
Matmenys (mm)	1700 (h) x800 (w) x600 (d)
Svoris (kg)	355
Garantija	36 mėn.



## Morek EV 180 kW greito įkrovimo stotelė

Saugus, patikimas ir greitas įkrovimas matant įkrovimo lygį realiu laiku.

**Creating a better future for You**