

- **DC 60 greito įkrovimo stotelė**
- **7 colių LCD ekranas**
- **LAN, 4G, RFID**
- **4,5m kabeliai**
- **2 CCS2 jungtys**

Gaminio ID	MEV60DRENG4CCS
Įkrovimo režimas	Lygis 3
Jungties tipas	CCS2 jungtis su 4,5m kabeliu
Jungčių kiekis	2 vnt (CCS2 + CCS2)
Įkrovimo valdymas	APP, QR kodas (kaip galimybė), RFID
Interneto jungtis	Ethernet / 4G
IP apsauga	IP54
Atsparumas smūgiams	IK10
Ekranas	7 col. liečiamas LCD
SOC įkrovos lygio ekranas	Yra
Komunikacijos protokolas	OCPP1.6J
Galios paskirstymas	Taip
Ataskaitos	Pilnas OCPP palaikymas
Sertifikatai	CE sertifikuotas
Standartai	IEC61851-1, IEC62196-3
Korpusas	Aliumininis
Aušinimo tipas	Priverstinis vėdinimas
Tinklo konfigūracija	TN-S / TN-C / TN-C-S / TT
Pikinis efektyvumas	>95%
Energijos matuoklis	Taip
Kintamos srovės įvado parametrai	AC 400 V (AC 323 V ~ AC 437 V)
Triukšmo lygis	≤60dB
Budėjimo režimas	≤75W/ ≤99W/ ≤99W
Srovė įėjime	97A (0~114A)
Galios išėjime	60 kW (max)
DC įtampos ribos išėjime	150 V ~ 1000 V DC
DC srovė išėjime	0 ~ 200 A
Galios ribojimas	Galimas
Aplinkos temperatūra <i>sandėliuojant</i>	Nuo -40 iki 70 °C
Aplinkos temperatūra <i>ekspluatuojant</i>	Nuo -25 iki 55 °C
Santykinė drėgmė	<95%
Altitude	≤2000 m
Electrical protection	Apsauga nuo įeinančios per aukštos įtampos/per žemos įtampos. Išėjimo per aukštos įtampos, trumpo jungimo apsauga, viršsrovio apsauga
Dimensions mm	1550 (A) x700 (P) x400 (G)
Weight kg	190



Morek EV 60 kW greito įkrovimo stotelė

Saugus, patikimas ir greitas įkrovimas matant įkrovimo lygį realiu laiku.

Nuskaitykite ir sužinokite daugiau

Daugiau informacijos apie „Morek“ įkroviklius elektromobiliams ir jų naudojimo atvejų aptarimą galite rasti adresu



ev.morek.eu

Creating a better future for You