


Rychlonabíjecí stanice Morek EV 180kW DC

Bezpečné, spolehlivé a efektivní nabíjení s možností sledování stavu a průběhu nabíjení v reálném čase.


Kód položky	MEV180DRENG5CCS
Nabíjecí mód	Level 3, MODE 4
Typ konektoru	CCS2 konektor
Počet konektorů	2 (CCS2 + CCS2)
Aktivace nabíjení	Aplikace, QR kód (volitelně), RFID
Připojení k internetu	Ethernet / 4G
Stupeň ochrany	IP54
Mechanická odolnost	IK10
Displej	7palcový dotykový LCD displej
Umístění displeje od země, mm	1265
Komunikační protokol	OCPP1.6J (připraveno pro OCPP2.0)
Řízení spotřeby	Ano
Reporty	Plná podpora OCPP
Certifikace	CE
Normy	IEC61851-1 / IEC62196-3
Materiál skříně	Pozinkovaná ocel / hliník
Systém chlazení	Chlazení vzduchem
Konfigurace napájecí sítě	TN-S/TN-C-S/TT
Účinnost ve špičce	>95%
Účinník (plné zatížení)	≥0.99
Měření výkonu	Ano
Síťové napájení	AC 400 V (AC 323 V ~ AC 437 V)
Hlučnost	≤60 dB
Spotřeba v pohotovostním režimu	≤99W
Vstupní proud	291A (0~342A)
Výstupní výkon	180 kW (max.)
Rozsah výstupního DC napětí	150 V ~ 1000 V DC
Výstupní proud DC	0 ~ 250 A
Omezení výkonu	Dostupné
Skladovací teplota	-40 až 70 °C okolí
Provozní teplota	-30 až 55 °C okolí
Provozní vlhkost	5 % ~ 95 % (bez kondenzace)
Nadmořská výška	≤2000m
Ochranné funkce	Ochrana proti přepětí/podpětí na vstupu, Ochrana před přepětí na výstupu, Ochrana proti zkratu, Ochrana proti přepětí
Rozměry v mm	1700 (v) x 800 (š) x 600 (h)
Hmotnost v kg	355
Záruka	36 měsíců



- **DC 180kW**
- **7" LCD displej**
- **LAN, 4G, RFID**
- **Kabel 5m**
- **2 konektory CCS2**

Naskenujte pro další informace

Více informací o nabíjecích stanicích Morek EV naleznete na



ev.morek.eu